



PASLANMAZ ÇELİK PNÖMATİK ON-OFF VANA

ALIN ALINA KAYNAK

DÜZ GEÇİŞLİ (Y TİPİ)



UYGULAMA

On-Off çalışma ile akışkan, buhar ve gazların kontrolünü sağlayan vana.

BOYUTLAR

DN 65 (2 1/2") / DN 150 (6")

ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ

Çalışma basıncı (Ap) : Çizelgeye bakınız. (daha yüksek basınç istekleriniz için bizi arayınız)

Maksimum çalışma basıncı: 16 bar

Kontrol şekli: NK - Normalde Kapalı (standart)

NA- Normalde Açık (opsiyonel)

ÇE - Çift Etkili (opsiyonel)

Kontrol basıncı : Minimum 5 bar - Maksimum 10bar

(Opsiyonel olarak daha düşük minimum basınçlar)

Akışkan sıcaklığı : -10 °C / 220 °C

Kontrol havası sıcaklığı : -10 °C / 60 °C


Bağlantı şekli : Boru uçlu

Bağlantı pozisyonu : Ok yönünde / yatay - düşey herhangi bir konumda

DN		PİSTON	dp bar	L	A	H	G	Kv m ³ /h	AĞIRLIK (KG)
65	2 1/2"	0100	4	286	289	265	06	84	8,60
		0125	7		336	320			11,55
80	3"	0125	5	306	308	277	06	126	13,00
		0150	8		354	330			16,30
100	4"	0125	1,5	345	389	359	06	197	16,70
		0150	4		414	386			19,95
125	5"	0150	2,5	395	460	413	06	308	24,00
150	6"	0150	1,5	475	498	441	06	445	27,00

UYARILAR / YEDEK PARÇALAR

Ø100 AKTÜATÖRLÜ - EPDM / PTFE / VİTON



UYARILAR :


1. Vana herhangi bir pozisyonda monte edilebilir.
2. Akış, vana üstünde belirtilmiş olan ok yönünde olmalıdır.
3. Her vana boyutu için çizelgede belirtilmiş olan çalışma basıncı değerinin üstüne çıkılmamalıdır.
4. Kontrol basıncı minimum değerın altında maksimum değerin üstünde kullanılmamalıdır.
5. DİKKAT : Alt parça civatalarını "basıncılı hava vermeden" asla sıkmayınız ve açmayınız.

Yedek parça siparişleriniz için aşağıdaki çizelgeden seçtiğiniz parça no'suyla birlikte vananızın üzerinde yazılı olan seri no'sunu bildirmeniz yeterlidir.

YEDEK PARÇA LİSTESİ		
PARÇA NO	PARÇA ADI	MALZEME
01	ÜST MİL KILAVUZU	NYLON 66
02	YAY	ÇELİK
03	PİSTON GRUBU	NBR+BRONZ
04	PİSTON O-RİNG'i	NBR
05	KAPAK O-RİNG'i	SİLİKON
06	SALMASTRA O-RİNG'i	SİLİKON
07	SALMASTRA KEÇESİ	SİLİKON
08	SALMASTRA YAYI	INOX
09	SALMASTRA PAKETİ	PTFE
10	GÖVDE O-RİNG'i	NBR / SİLİKON
11	KAPATMA ELEMANI	EPDM / PTFE / VİTON

UYARILAR / YEDEK PARÇALAR

Ø125 & 150 AKTÜATÖRLÜ



Yedek parça siparişleriniz için aşağıdaki çizelgeden seçtiğiniz parça no'suyla birlikte vananızın üzerinde yazılı olan seri no'sunu bildirmeniz yeterlidir.

YEDEK PARÇA LİSTESİ		
PARÇA NO	PARÇA ADI	MALZEME
01	ÜST MİL O-RİNG'i	SİLİKON
02	YAY	ÇELİK
03	PİSTON GRUBU	NBR+BRONZ
04	PİSTON O-RİNG'i	NBR
05	KAPAK O-RİNG'i	SİLİKON
06	SALMASTRA NUTRİNG'i	PU
07	SALMASTRA KEÇESİ	SİLİKON
08	SALMASTRA YAYI	INOX
09	SALMASTRA PAKETİ	PTFE
10	GÖVDE O-RİNG'i	SİLİKON
11	KAPATMA ELEMANI	PTFE / EPDM

UYARILAR :

1. Vana herhangi bir pozisyonda monte edilebilir.
2. Akış, vana üstünde belirtilmiş olan ok yönünde olmalıdır.
3. Her vana boyutu için çizelgede belirtilmiş olan çalışma basıncı değerinin üstüne çıkılmamalıdır.
4. Kontrol basıncı minimum değerinin altında maksimum değerin üstünde kullanılmamalıdır.
5. DİKKAT : Alt parça civatalarını "basıncılı hava vermeden" asla sıkmayınız ve açmayınız.